

Saldatrice ad onda ATF 33



Larghezza di saldatura	330 / 400 mm
Stazione di saldatura	estraibile SENZA utensili
Flussatore spray	con sistema Autodetect
Lega saldante	320 kg senza piombo
Preriscaldamento lungo	1200 mm
Potenza mass.	27 kW (dipende dalla configurazione)
Manutenzione facile	Pompe a chiusura rapida , teleassistenza

Attrezzatura della macchina standard

- Senza piombo e SnPb
- Flussatore a schiuma con serbatoio Inox
- **Preriscaldamento IR con vetro Ceran**
- Doppia onda con azionamento diretto di pompa
- **Stazione saldante facilmente estraibile**
- Cinghia doppia antistatica
- Controllo PC Economy
- HMI = Touchpanel
- Comando intuitivo
- Manutenzione facile grazie alla costruzione semplice

Opzionali

- ⇒ **Flussatore a spray con sistema Auto-Detect**
- ⇒ Filtro integrato per il flussatore
- ⇒ **Preriscaldamento a convezione e altri tipi di raggi IR**
- ⇒ Tunnel per preriscaldamento
- ⇒ Sistema di azoto per l'onda di saldatura
- ⇒ Lettore di codice Pin
- ⇒ Lettore di codice barra
- ⇒ Pozzetto intercambiabile per la lega
- ⇒ Sistemi di manipolazione / periferici